排気系ゲートバルブ仕様一覧表

No	必須項目	項目		仕様
1	○	開口サイズ		□ 160A □ 200A □ 250A □ 320A □ 350A □ 400A □ 500A □ ( )
2		接続部のご指定		□ JIS □ ISO □ その他( )
3	○	ご希望タイプ		□ IPV □ 3PV □ APC
4-1		IPV,3PVの場合 操作圧力のご指定		□ なし(0.5MPa、標準) □ あり ありの場合数値を記載(Mpa)
4-2		APCの場合 コ ントローラー電圧のご指定		□ なし(DC24V、標準) □ あり ありの場合数値を記載( )
5		弁体の締切能力		□ 逆圧(真空-大気)(標準) □ その他( )
6		許容リーク量	本体部	□ 4.0×10-^11[Pa・m^3/s](標準 シール材FKMの場合) □ その他( )
			弁体部	□ 9.0×10-^9[Pa・m^3/s](標準 シール材FKMの場合) □ その他( )
7	○	使用温度	弁体部	□ 90℃(標準) □ 120℃ □ 150℃ □ その他( )
			駆動部	□ 60℃(標準) □ 90℃ □ 120℃ □ その他( )
8		使用流体		□ 腐食性なし □ 腐食性あり ありの場合可能な範囲で流体名を記載( )
9		シール材のご指定	本体部	□ 指定なし(FKM標準) □ 指定あり 指定ありの場合記載( )
			弁体部	□ 指定なし(FKM標準) □ 指定あり 指定ありの場合記載( )
10		材質の指定	本体部	□ アルミ鋳物(標準) □ その他( )
			弁体部	□ アルミ(標準) □ その他( )
11		表面処理の有無		□ なし □ あり ありの場合記載( )
12		加熱のご指定	本体部	□ なし □ あり ありの場合温度を記載(℃)
			弁体部	□ なし □ あり ありの場合温度を記載(℃)
13		開閉時間のご指定		□ なし □ あり ありの場合時間を記載(s)
14	○	取付姿勢		□ 開口部 水平 □ 開口部 縦
15		開閉センサのご指定		□ 無接点リードスイッチ(標準) □ その他 その他の場合型式etc記載( )
16		記事(上記項目の補足、特殊仕様)		